



KEENETIC DSL

Интернет-центр для подключения по VDSL/ADSL с Wi-Fi N300, управляемым коммутатором и многофункциональным портом USB

Как с этим интернет-центром можно подключиться к Интернету?

- Через телефонную линию по технологиям VDSL или ADSL.
- По выделенной линии Ethernet множеством способов: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X, VLAN 802.1Q, IPv4, IPv6.
- Через более чем 150 моделей USB-модемов 3G/4G/LTE.
- Через PON-терминал с портом Ethernet.
- Через публичный или частный хот-спот Wi-Fi.

Что может быть подключено через этот интернет-центр?

- Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие гаджеты по Wi-Fi или Ethernet.
- Гостевые устройства через отдельную сеть Wi-Fi с выходом только в Интернет и ограничением скорости.
- Устройства умного дома с созданием изолированного сегмента сети по Wi-Fi и Ethernet.
- Приставки IP-телефидения, телевизоры Smart TV, сетевые медиаплееры или накопители.
- IP-видеокамеры, домашняя система видеонаблюдения и безопасности — с доступом к ним через Интернет.
- USB-принтер (кроме принеров

GDI) — для печати с любого компьютера в домашней сети.

- USB-накопители (NTFS/HFS+/FAT32/ EXT3/ EXT4) с доступом к ним через домашнюю сеть по протоколам CIFS/SMB, AFP, FTP, DLNA, а также через Интернет.
- До шести телефонных трубок DECT GAP/ CAT-iq через USB-модуль Keenetic Plus DECT.

Что особенного в этой модели интернет-центра?

- Надежное DSL-соединение на высокой скорости благодаря защите от импульсного шума и перекрестных помех по стандартам G.INP и G.Vector.
- Одновременное подключение к нескольким провайдерам и непрерывный контроль доступа (Ping Check) для перехода на резервный канал.
- Автоматический выбор оптимального режима работы NDIS/CDC-Ethernet для модемов 4G/LTE.
- Два дополнительных усилителя принимаемого сигнала Wi-Fi для улучшения связи с мобильными устройствами.
- Динамический или регулярный (через каждые 6, 12 или 24 ч) выбор оптимального радиоканала Wi-Fi уменьшает влияние других сетей и помех.

- Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN 802.1Q для разделения сетевых сегментов и сервисов.
- Прием IP-телефидения для приставок, компьютеров, а также беспроводных устройств по Wi-Fi.
- Встроенные DLNA-медиасервер, автономный торрент-клиент Transmission и сервер резервного копирования Time Machine.
- Сервис KeenDNS для защищенного HTTPS-доступа к интернет-центру и устройствам в домашней сети по удобному имени в Интернете даже без белого IP-адреса.
- Интернет-фильтр Яндекс.DNS для централизованной защиты всех домашних устройств от киберугроз.
- Родительский контроль на основе облачного сервиса SkyDNS.
- Расписания доступа в Интернет выбранных устройств, правил межсетевого экрана и работы точки доступа Wi-Fi.
- Ограничение скорости Интернета для отдельных устройств или сегментов домашней сети.
- VPN-клиент/сервер PPTP, IPsec, L2TP over IPSec, SSTP, OpenVPN для безопасного объединения сетей или защищенного доступа через Интернет в домашнюю сеть.

- Поддержка сервисов Captive Portal для организации публичных хот-спотов Wi-Fi с обязательной идентификацией пользователя.
- Модульная операционная система с автоматическим онлайновым обновлением компонентов, функций и приложений.
- Готов к установке пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian без смены прошивки и потери гарантии.
- Веб-интерфейс на русском языке с мастером быстрой настройки.
- Возможность профессиональной настройки через командную строку.

Мобильное приложение

- Быстрая настройка интернет-центра с мобильного устройства на iOS или Android.
- Управление домашней сетью: блокировка, контентная фильтрация или ограничение скорости Интернета на требуемых устройствах, включение гостевой сети и другое.
- Управление через Интернет, даже если Keenetic не имеет белого (публичного) IP-адреса.

Конструктивные особенности

- Двухпоточный процессор Econet EN7512U 700 МГц с памятью DDR2 SDRAM 128 Мбайт.
- 2 антенны с коэффициентом усиления 5 дБи.
- 4 порта Ethernet 10BASE-T/100BASE-T.
- 1 порт RJ-11 для подключения по ADSL/VDSL
- 1 порт USB 2.0 (тип А)
- 8 индикаторов состояния.
- Кнопка управления сетью Wi-Fi.
- Кнопка с назначаемой функцией (FN)
- Кнопка сброса настроек.

Беспроводная сеть Wi-Fi

- IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц — до 300 Мбит/с*.
- Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц.
- Динамический выбор оптимального канала.
- Мощность передатчика — не более 100 мВт.
- Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Преднастроенная защита Wi-Fi
- Быстрая настройка WPS с защитой от известных уязвимостей.
- Wi-Fi Multimedia (WMM).
- Multiple SSID (до четырех сетей).
- Поддержка гостевой сети Wi-Fi.

Информация для заказа

Название	Парт-номер	Краткое описание
Keenetic DSL (KN-2010)	KN-2010-01RU	Интернет-центр для подключения по VDSL/ADSL с Wi-Fi N300, усилителями приема, управляемым коммутатором и многофункциональным портом USB

* 300 Мбит/с — максимальная скорость работы на физическом уровне по стандарту 802.11n при соединении с адаптерами, использующими два пространственных потока и канал 40МГц для приема и передачи. Действительная скорость передачи данных в беспроводной сети зависит от особенностей и настроек клиентского оборудования, числа клиентов в сети, препятствий на пути прохождения сигнала, а также наличия других беспроводных сетей и радиопомех в том же диапазоне.

DSL

- ADSL G.dmt, G.lite, ADSL2, ADSL2+
- Annex A/M
- VDSL2 профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a.
- G.inp, G.vector

Функции и протоколы

- IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP — до 100 Мбит/с.
- Поддержка множественных PPP-туннелей.
- PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2/802.1X.
- MPPE (Auto/40/56/128).
- VLAN IEEE 802.1Q.
- Ограничение скорости Интернета выбранным устройствам домашней сети.
- DHCP (клиент/сервер).
- Работа со статическим адресом IP.
- Двойной стек IPv4 + IPv6, туннель 6in4.
- Full feature NAT с поддержкой нескольких внешних IP-адресов.
- Таблица маршрутов (DHCP/ручная).
- Межсетевой экран с контролем соединений и гибкой системой правил фильтрации.
- Расписания доступа в Интернет для выбранных устройств.
- Перенаправление портов с возможностью выбора порта назначения (ручное/UPnP).
- Поддержка IP-телефидения: IGMPv1, IGMPv2, IGMP snooping, UDP proxy, TVport.
- Транзит VPN-соединения (PPTP или L2TP).
- Клиент служб DynDNS, NO-IP, DNS-master и других, собственная служба KeenDNS.
- Сервер PPTP, L2TP over IPSec, OpenVPN, IPSec.
- Встроенный интернет-фильтр Яндекс.DNS.
- Родительский контроль SkyDNS.
- Поддержка Captive Portal.
- Дополнительные режимы работы, переключатель в веб-интерфейсе.

USB-приложения

- Поддерживается свыше 150 моделей USB-модемов 3G и 4G (LTE) для основного или резервного подключения к Интернету.
- Поддержка NDIS/CDC-Ethernet для модемов 4G/LTE.
- Сетевое использование USB-накопителей с файловыми системами FAT/FAT32/NTFS/EXT2/EXT3/HFS+:
 - Скорость чтения — до 12 Мбайт/с
 - Общий доступ по CIFS/SMB, AFP, FTP
 - FTP-сервер с доступом из Интернета
 - BitTorrent-клиент Transmission
 - Медиасервер DLNA.

- Сетевая печать на совместимом USB-принтере (кроме принтеров GDI).
- IP-телефония с Keenetic Plus DECT.

Диагностика и управление

- Веб-конфигуратор на русском языке.
- Мобильное приложение для Android и iOS.
- Возможность управления из внешней сети.
- Резервирование и восстановление конфигурации.
- Программное обновление функций.
- Автоматические обновления системы.
- Командная строка (CLI) по TELNET.
- Системный журнал.

Физические параметры

- Размеры: 159 x 110 x 29 мм без учета антенн.
- Масса: 214 г без адаптера питания.

Условия эксплуатации

- Диапазон температур: от 0 до + 40 °C.
- Влажность: от 20 до 95 % без конденсации.

Комплектация

- Интернет-центр
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet
- Телефонный кабель, 2 шт.
- Телефонный сплиттер
- Инструкция по применению

KEENETIC

© 000 «Кинетик», 2018. © Keenetic Ltd., 2018. Все права защищены.

Воспроизведение, адаптация, перевод и распространение данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения Keenetic запрещены — за исключением случаев, допускаемых законодательством об авторском праве. Упоминаемые названия продуктов или компаний могут быть товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. Keenetic оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, а также в сам документ в любое время без предварительного уведомления.